

ONO (ALLROUND)

Die **ONO Allround** bietet maximale Flexibilität bei **Anwendungen**, wie Werkslogistik, Campus- und Facility-Management. Dabei kann die **ONO Allround** nicht nur auf dem geschlossenen **Werksgelände oder Campus** eingesetzt werden, sondern auch **regulär im Straßenverkehr** fahren - und das **ohne Führerschein, auf der Radinfrastruktur**.

Mit einer **großzügigen Ladefläche von 170 x 82 cm**, einem **Anti-Rutschboden** und **6 Zurrösen** zur sicheren Ladungssicherung können **verschiedene Ladungsträger wie Europaletten (EPAL) mit Aufsatzrahmen, Gitter- und Big-Boxen** problemlos transportiert werden.

Die **ONO Allround** transportiert Lasten von **bis zu 280 kg** (einschließlich des Eigengewichts des Ladungsträgers) und ermöglicht einfaches Auf- und Abladen, auch **mit einem Gabelstapler oder über Rampen**.

Ein **AES Superpack Akku** ermöglicht eine Reichweite von **bis zu 25 km**, und das Aufladen ist mühelos über eine **herkömmliche Schuko-Steckdose** möglich.

Rechtliche Einordnung	Fahrrad (Pedelec)
Bemaßung	H: 205 cm B: 112,5 cm L: 340 cm
Fahrzeuggewicht	220 kg (Leergewicht)
Sicherung	Automatische Wegfahrsperre
Zugriff auf Fahrzeug	RFID-Chip
Akkus	Nutzung von wechselbaren 1.400 Wh-Akkus Reichweite bis zu 25 km je Akku Reguläre Ausstattung: 1 Akku Optionaler 2. Akku (zur Mitnahme in Passivhalterung)
Motor	2 Radnabenmotoren mit 113 Nm Drehmoment
Leistung	2 x 125 Watt Nenndauerleistung
Tretunterstützung	Bis 25 km/h
Anfahrhilfe	Bis 6 km/h
Max. Zuladung	280 kg (inkl. Eigengewicht des Ladungsträgers)
Ladefläche	Verschiedene Ladungsträger wie Europaletten (EPAL) mit aufsatzrahmen, Gitter- oder Big-Boxen
Ausstattung	Ladefläche mit Anti-Rutschboden, 6 Zurrösen zur Ladungssicherung

